

## 7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 0,5m



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	21 04 316 2501
Спецификация	7/8 Cable Assembly 4p+PE st/- f/- 0,5m
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	<a href="https://b2b.harting.com/21043162501">https://b2b.harting.com/21043162501</a>

### Название

Категория	Соединители
Серия	Круглые соединители 7/8"
Элемент	Проход через панель
Спецификация	С проводниками для монтажа на лицевую часть

### Версия

Тип	Розетка
Экранирование	Неэкранированный
Число контактов	5
Число силовых контактов	4
Число специальных контактов	1
Технические характеристики специальных контактов	Контакт PE
Тип блокировки	Стопорный винт

### Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	1 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение проводника	AWG 18
Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение, проводник-земля	230 V
Номинальное напряжение, проводник-проводник	400 V
Номинальное импульсное напряжение	4.8 kV



## Технические характеристики

Степень загрязнения	3
Класс перенапряжения	III
Сопротивление изоляции	$>10^8 \Omega$
Сопротивление контактов	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Предельная температура	-40 ... +85 °C
Циклы стыковки	$\geq 100$
Класс защиты согласно IEC 60529	IP67
Изоляционная группа	I ( $600 \leq \text{CTI}$ )
Длина проводника	50 cm

## Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Термопластичный полиуретан (ТПУ)
Материал (контакты)	Латунь
Поверхность (контакты)	Au поверх Ni Сторона соединения
Материал (кабельный/блочный кожух)	Сплав меди и цинка
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец
Номер ECHA SCIP	0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
Законопроект 65 штата Калифорния	Да
Законопроект 65 штата Калифорния	Свинец

## Спецификации и допуски

UL / CSA	UL 2238 CYJV2.E302521 CSA-C22.2 No. 182.3 CYJV8.E302521
CE	Да



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	83.4 g
Страна изготовления	Чехия
код ТН ВЭД ЕС	85444290