

Panel Feed Through 7/8" 4pol. +PE/female



Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	21 04 316 2505
Спецификация	Panel Feed Through 7/8" 4pol. +PE/female
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/21043162505

Название

Категория	Соединители
Серия	Круглые соединители 7/8"
Элемент	Проход через панель
Спецификация	С проводниками для монтажа на лицевую часть

Версия

Тип	Розетка
Экранирование	Неэкранированный
Число контактов	5
Число силовых контактов	4
Число специальных контактов	1
Технические характеристики специальных контактов	Контакт PE
Тип блокировки	Стопорный винт

Технические характеристики

Поперечное сечение проводника	1 mm ²
Поперечное сечение проводника	AWG 18
Номинальный ток	10 A
Номинальное напряжение, проводник-земля	230 V
Номинальное напряжение, проводник-проводник	400 V
Номинальное импульсное напряжение	4.8 kV



Технические характеристики

Степень загрязнения	3
Класс перенапряжения	III
Сопротивление изоляции	$>10^8 \Omega$
Сопротивление контактов	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Предельная температура	-40 ... +85 °C
Циклы стыковки	≥ 100
Класс защиты согласно IEC 60529	IP67
Изоляционная группа	I ($600 \leq \text{CTI}$)
Длина проводника	50 cm

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Термопластичный полиуретан (ТПУ)
Материал (контакты)	Латунь
Поверхность (контакты)	Au поверх Ni Сторона соединения
Материал (кабельный/блочный кожух)	Сплав меди и цинка
RoHS	совместим
Состояние ВЭА	совместим
China RoHS	e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH	Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH	Не содержится

Коммерческие данные

Размер упаковки	1
Вес нетто	71.4 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85366990
GTIN	5713140139893